

Onderhoudsadvies Juro brandvertrager

Dit onderhoudsadvies heeft betrekking op al het hout dat alleen met Juro brandvertrager is behandeld volgens voorschriften.

- Voor **binnen toepassing** zal het hout dat behandeld is volgens voorschriften zijn werking/eigenschappen behouden. Zolang het niet wordt blootgesteld aan de elementen.
- Voor **buiten toepassing** zal het hout dat behandeld is volgens voorschriften zijn werking/eigenschappen 5 – 15 jaar behouden. *(Bij 5 jaar gaan we uit van een 100% onbeschutte gevelsituatie, bij 10 jaar spreken we over een semi beschutte gevelsituatie en bij 15 jaar gaan we uit van een 100% beschutte gevelsituatie.)*

Na de bovengenoemde termijn kan het volgende advies gehanteerd worden om de eigenschappen te continueren:

Het hout opnieuw behandelen met de Juro brandvertrager, aanbrengen dient te gebeuren met een kwast, roller of spray. Let op! Voorafgaande aan de behandeling is het van belang dat het hout schoon is.

Bovengenoemd proces vervolgens telkens volgens de onderhoudstermijn blijven herhalen.

Voor een optimale werkingsduur bij **binnen toepassing** adviseren wij om de Juro brandvertrager vast te zetten met één laag (natuureffect) lak.

Voor een optimale werkingsduur bij **buiten toepassing** en om noestuitbloeding en vlekvorming te voorkomen adviseren wij om de Juro brandvertrager af te werken met één van de Juro verfsystemen. Door de Juro brandvertrager te combineren met een Juro verfysteem zal de brandvertrager beschermd worden. In dit geval kan de garantie van het verfysteem aangehouden worden, mits de montage- en onderhoudsvoorwaarden goed opgevolgd worden.

Adviseur: Juro Coating
Uraniumweg 8
8445 PH Heerenveen

Gebruikt product: Holzprof Ecologische brandvertrager

Datum afgifte: Februari 2023